



FARMTRAC PRISLISTE 2023

Ver. 2



Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

FARMTRAC

ELMAAS
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 20 MT



Egenskaper

| | |
|----------------|-------------------------|
| Motor | Mitsubishi 3 syl. 18 HK |
| | Steg V |
| Transmisjon | 9F+3R |
| Kraftuttak | 540 omdr / 540E omdr. |
| Løftekapasitet | 800 kg |

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrømsbryter

| Traktor | Bredde | Dekk For / Bak | Pris |
|------------------------|--------|----------------------------|---------|
| FT 20 - Agri | | 5x12 / 8x18 | 107 000 |
| FT 20 - Radial | | 180/85D12 / 280/70R18 | 118 800 |
| FT 20 - Industri small | 123 cm | 23x8,5-12 / 12-16,5 | 117 400 |
| FT 20 - Industri bred | 150 cm | 23x8,5-12 / 33x15,5-16,5 | 114 700 |
| FT 20 - Plen small | 123 cm | 22x9,5-12 / 33x12,5-16,5 | 116 900 |
| FT 20 - Plen bred | 150 cm | 23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5 | 114 100 |
| FT 20 - Galaxy | 118 cm | 220/55R12 / 280/70R18 | 113 100 |

Tilvalg Farmtrac

| | |
|--------------------------------------|--------|
| FARMTRAC Frontlaster 3000 S m. skuff | 44 900 |
| FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg | 4 500 |



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 20 MT

| | FARMTRAC 20 MT |
|------------------------------|--|
| MOTOR | MITSUBISHI |
| HK kategori | 20 |
| Volum | 952 cc |
| Sylindere | 3 |
| Drifstofftank | 24 l |
| TRANSMISJON | |
| Type | Manuel |
| Gir | 9F+3R |
| Minimum hastighet | 1,1 km/t |
| Maximum hastighet | 18,4 km/t |
| KRAFTUTTAK | |
| Hastighet | 540 / 540E omdr. |
| Kraftuttak omdr @ motor omdr | 540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr |
| KOBLING | |
| Type | Enkel |
| BREMS | |
| Type | Oljebad |
| Parkbrems | Uavhengig |
| HYDRAULIK | |
| Kapasitet | 14.5 liter/min |
| Ventiler | 1 dobbeltvirkende |
| 3 PUNKT | |
| Kategori | KAT 1N |
| Løftekapasitet | 800 kg |
| STYRING | |
| Servostyring | Ja balansert |
| DRIVLINJE | |
| Type | 4 WD m. Differensialsperr bak. |
| DIMENSJON | MÅL MED AGRIDEKK |
| Lengde | 2674 mm |
| Bredde | 1041 mm |
| Høyde | 2196 mm |
| Akselavstand | 1420 mm |
| Vekt | 930 kg |
| Svingradius | 2,4 m |
| Sporbredde foran | 841 mm |
| Sporbredde bak | 825 mm |



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 22 MT



Egenskaper

| | |
|----------------|---------------------------|
| Motor | Mitsubishi 3 syl. 21,3 HK |
| | Steg V |
| Transmisjon | 9F+3R |
| Kraftuttak | 540 omdr / 540E omdr. |
| Løftekapasitet | 800 kg |

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrømsbryter

| Traktor | Bredde | Dekk For/Bak | Pris |
|------------------------|--------|----------------------------|---------|
| FT 22 - Agri | | 5x12 / 8x18 | 109 200 |
| FT 22 - Radial | | 180/85D12 / 280/70R18 | 121 000 |
| FT 22 - Industri small | 123 cm | 23x8,5-12 / 12-16,5 | 119 600 |
| FT 22 - Industri bred | 150 cm | 23x8,5-12 / 33x15,5-16,5 | 116 900 |
| FT 22 - Plen small | 123 cm | 22x9,5-12 / 33x12,5-16,5 | 119 100 |
| FT 22 - Plen bred | 150 cm | 23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5 | 116 300 |
| FT 22 - Galaxy | 118 cm | 220/55R12 / 280/70R18 | 115 400 |

Tilvalg Farmtrac

| | |
|--------------------------------------|--------|
| FARMTRAC Frontlaster 3000 S m. skuff | 44 900 |
| FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg | 5 000 |



FT 22 MT

| | FARMTRAC 22 MT |
|------------------------------|--|
| MOTOR | MITSUBISHI |
| HK kategori | 22 |
| Volum | 952 CC |
| Sylindere | 3 |
| Drifstofftank | 24 l |
| TRANSMISJON | |
| Type | Manuel |
| Gir | 9F+3R |
| Minimum hastighet | 1,2 km/t |
| Maximum hastighet | 20,5 km/t |
| KRAFTUTTAK | |
| Hastighet | 540 / 540E omdr. |
| Kraftuttak omdr @ motor omdr | 540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr |
| KOBLING | |
| Type | Enkel |
| BREMS | |
| Type | Oljebad |
| Parkbrems | Uavhengig |
| HYDRAULIK | |
| Kapasitet | 14,5 l/min |
| Ventiler | 1 dobbeltvirkende |
| 3 PUNKT | |
| Kategori | KAT 1N |
| Løftekapasitet | 800 kg |
| STYRING | |
| Servostyring | Ja balansert |
| DRIVLINJE | |
| Type | 4 WD m. Differensialsperr bak. |
| DIMENSJON | MÅL MED AGRIDEKK |
| Lengde | 2.674 mm |
| Bredde | 1.041 mm |
| Høyde | 2.196 mm |
| Akselavstand | 1.420 mm |
| Vekt | 930 kg |
| Svingradius | 2,4 m |
| Sporbredde foran | 841 mm |
| Sporbredde bak | 825 mm |



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 26 MT



Egenskaper

| | |
|----------------|---------------------------|
| Motor | Mitsubishi 3 syl. 24,4 HK |
| | Steg V |
| Transmisjon | 9F+3R |
| Kraftuttak | 540 omdr / 540E omdr. |
| Løftekapasitet | 800 kg |

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrøms bryter

| Traktor | Bredde | Dekk For/Bak | Pris |
|------------------------|--------|----------------------------|---------|
| FT 26 - Agri | | 5x12 / 8x18 | 124 100 |
| FT 26 - Radial | | 180/85D12 / 280/70R18 | 134 100 |
| FT 26 - Industri small | 123 cm | 23x8,5-12 / 12-16,5 | 132 700 |
| FT 26 - Industri bred | 150 cm | 23x8,5-12 / 33x15,5-16,5 | 130 000 |
| FT 26 - Plen small | 123 cm | 22x9,5-12 / 33x12,5-16,5 | 132 200 |
| FT 26 - Plen brei | 150 cm | 23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5 | 129 400 |
| FT 26 - Galaxy | 118 cm | 220/55R12 / 280/70R18 | 128 400 |

Tilvalg Farmtrac

| | |
|--|--------|
| FARMTRAC Frontlaster 3000 m. skuff | 44 900 |
| FARMTRAC Frontlaster 3000 m. skuff, 3 funksjon elektrisk | 49 900 |
| FARMTRAC Pelikan skuff 1200 mm | 14 000 |
| FARMTRAC Kabin FT med Varme | 39 000 |
| FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg | 4 500 |

Tilvalg Sonarol

| | |
|---|--------|
| SONAROL Frontlaster LC 15 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon | 49 500 |
| 1000 mm skuff | 7 400 |
| 1200 mm skuff | 8 400 |
| 1500 mm skuff | 9 700 |
| Pallegaffel | 8 100 |
| 1000 mm silogrep | 16 200 |
| 1000 mm siloskuff | 16 500 |
| 1200 mm siloskuff | 14 900 |



FT 26 MT

| | FARMTRAC 26 MT |
|------------------------------|--|
| MOTOR | MITSUBISHI |
| HK kategori | 26 |
| Volum | 1318 CC |
| Sylindere | 3 |
| Drifstofftank | 24 l |
| TRANSMISJON | |
| Type | Manuel |
| Gir | 9F+3R |
| Minimum hastighet | 1,0 km/t |
| Maximum hastighet | 18,2 km/t |
| KRAFTUTTAK | |
| Hastighet | 540 / 540E omdr. |
| Kraftuttak omdr @ motor omdr | 540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr |
| KOBLING | |
| Type | Enkel |
| BREMS | |
| Type | Oljebad |
| Parkbrems | Uavhengig |
| HYDRAULIK | |
| Kapasitet | 19,3 l/min |
| Ventiler | 1 dobbeltvirkende |
| 3 PUNKT | |
| Kategori | KAT 1N |
| Løftekapasitet | 800 kg |
| STYRING | |
| Servostyring | Ja balansert |
| DRIVLINJE | |
| Type | 4 WD m. Differensialsperre bak. |
| DIMENSJON | MÅL MED AGRIDEKK |
| Lengde | 2.677 mm |
| Bredde | 1.041 mm |
| Høyde | 2.192 mm |
| Akselavstand | 1.551 mm |
| Vekt | 1010 kg |
| Svingradius | 2,5 m |
| Sporbredde foran | 841 mm |
| Sporbredde bak | 825 mm |



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 26 HST



Egenskaper

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Motor | Mitsubishi 3 syl. 24,4 HK Steg V |
| Transmisjon | Hydrostat 3 grupper |
| Kraftuttak | 540 omdr + Mid pto. |
| Løftekapasitet | 800 kg |

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrøms bryter

| Traktor | Bredde | Dekk For / Bak | Pris |
|--------------------------|--------|----------------------------|---------|
| FT 26 H - Agri | | 5x12 / 8x18 | 137 100 |
| FT 26 H - Radial | | 180/85D12 / 280/70R18 | 152 600 |
| FT 26 H - Industri small | 123 cm | 23x8,5-12 / 12-16,5 | 151 200 |
| FT 26 H - Industri bred | 150 cm | 23x8,5-12 / 33x15,5-16,5 | 148 500 |
| FT 26 H - Plen small | 123 cm | 22x9,5-12 / 33x12,5-16,5 | 150 700 |
| FT 26 H - Plen brei | 150 cm | 23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5 | 147 900 |
| FT 26 H - Galaxy | 118 cm | 220/55R12 / 280/70R18 | 146 900 |

Tilvalg Farmtrac

| | |
|--|--------|
| FARMTRAC Frontlaster 3000 H m. skuff | 44 900 |
| FARMTRAC Frontlaster 3000 H m. skuff, 3 funksjon elektrisk | 49 900 |
| FARMTRAC Kabin FT med Varme | 39 000 |
| FARMTRAC Pelikan skuff 1200 mm | 14 000 |
| FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg | 4 500 |

Tilvalg Sonarol

| | |
|---|--------|
| SONAROL Frontlaster LC 15 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon | 49 500 |
| 1000 mm skuff | 7 400 |
| 1200 mm skuff | 8 400 |
| 1500 mm skuff | 9 700 |
| Pallegaffel | 8 100 |
| 1000 mm silogrep | 12 000 |
| 1000 mm siloskuff | 16 500 |
| 1200 mm siloskuff | 18 000 |



FT 26 HST

| | FARMTRAC 26 HST |
|------------------------------|--|
| MOTOR | MITSUBISHI |
| HK kategori | 26 |
| Volum | 1328 CC |
| Sylindere | 3 |
| Drifstofftank | 24 l |
| TRANSMISJON | |
| Type | Hydrostatisk |
| Gir | 3 grupper |
| Minimum hastighet | 0-6,7 km/t |
| Maximum hastighet | 0-19,1 km/t |
| KRAFTUTTAK | |
| Hastighet | 540 omdr / Mid Pto 2283 omdr |
| Kraftuttak omdr @ motor omdr | 540 omdr @ 2504 omdr / Mid 2283 / 2500 Rpm |
| KOBLING | |
| Type | NA |
| BREMS | |
| Type | Oljebad |
| Parkbrems | Uavhengig |
| HYDRAULIK | |
| Kapasitet | 19,3 l/min |
| Ventiler | 1 dobbeltvirkende |
| 3 PUNKT | |
| Kategori | KAT 1N |
| Løftekapasitet | 800 kg |
| STYRING | |
| Servostyring | Ja balansert |
| DRIVLINJE | |
| Type | 4 WD m. Differensialsperre bak. |
| DIMENSJON | MÅL MED AGRIDEKK |
| Lengde | 2.677 mm |
| Bredde standard dekk | 1.041 mm |
| Høyde | 2.192 mm |
| Akselavstand | 1.551 mm |
| Vekt | 1010 kg |
| Svingradius | 2,5 m |
| Sporbredde foran | 841 mm |
| Sporbredde bak | 825 mm |



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 25 G HST



Egenskaper

| | |
|----------------|-------------------------|
| El motor | Elektrisk 15.5 kW |
| Batteri | 300 AH / 22 kW/t |
| Transmisjon | Hydrostatisk 3 grupper |
| Kraftuttak | 540 omdr / 2200 mid pto |
| Løftekapasitet | 800 kg |

Standard Utstyr

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrøms bryter
230 V lader

| Traktor | Bredde | Dekk For / Bak | Pris |
|---------------------------|--------|----------------------------|---------|
| FT 25 GH - Agri | | 5x12 / 8x18 | 340 800 |
| FT 25 GH - Radial | | 180/85D12 / 280/70R18 | 350 800 |
| FT 25 GH - Industri small | 123 cm | 23x8,5-12 / 12-16,5 | 349 400 |
| FT 25 GH - Industri bred | 150 cm | 23x8.5-12 / 33x15.5-16.5 | 346 700 |
| FT 25 GH - Plen small | 123 cm | 22x9,5-12 / 33x12,5-16,5 | 348 900 |
| FT 25 GH - Plen bred | 150 cm | 23x8,5-12 / 33 x 15.5-16.5 | 346 100 |
| FT 25 GH - Galaxy | 118 cm | 220/55R12 / 280/70R18 | 345 200 |

Tilvalg Farmtrac

| | |
|------------------------------------|--------|
| FARMTRAC Frontlaster 2500 m. skuff | 49 500 |
|------------------------------------|--------|



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 25 G



| FARMTRAC 25 G HST | |
|------------------------------|------------------------------------|
| EL MOTOR | ELEKTRISK |
| HK kategori | 15,5 kW |
| Batteri type | NMC / Li-ion |
| Batteri | 22 kW/t - 300 Ah - Li-ion |
| TRANSMISJON | |
| Type | Hydrostatisk |
| Gir | 3 grupper |
| Maximum hastighet | 0-17,7 km/t |
| KRAFTUTTAK | |
| Hastighet | 540 / 2200 omdr mid pto. |
| Kraftuttak omdr @ motor omdr | 540 v 2504 omdr / 2200 v 2410 omdr |
| KOBLING | |
| Type | Automatisk |
| BREMS | |
| Type | Oljebad |
| Parkbrems | Uavhengig |
| HYDRAULIK | |
| Kapasitet | 14,4 l/min |
| Ventiler | 1 dobbeltvirkende |
| 3 PUNKT | |
| Kategori | KAT 1N |
| Løftekapasitet | 800 kg |
| STYRING | |
| Servostyring | Ja balansert |
| DRIVLINJE | |
| Type | 4 WD m. Differensialsperr bak. |
| DIMENSJON | MÅL MED AGRIDEKK |
| Lengde | 2.742 mm |
| Bredde standard dekk | 1.041 mm |
| Høyde | 2.217 mm |
| Akselavstand | 1.550 mm |
| Vekt | 1215 kg |
| Svingradius | 2,1 m |
| Sporbredde foran | 838 mm |
| Sporbredde bak | 813 mm |



ELMAAS
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 6050e



Egenskaper

| | |
|----------------|----------------------------|
| Motor | EKL 3 syl. 48 HK Steg V |
| Transmisjon | 8F+8R |
| Kraftuttak | 540 omdr / 540E omdr. |
| Løftekapasitet | 1500 kg |

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
2 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrøms bryter

| Traktor | Dekk for / bak | Pris |
|----------------|----------------|---------|
| FT 6050E | 8x18 / 13,6x28 | 225 300 |
| FT 6050E - HTB | 8x18 / 13,6x28 | 229 500 |

Andre dekkalternativer på forespørsel

Tilvalg Farmtrac

| | |
|------------------------------|-------|
| FARMTRAC Frontvekt 6 x 22 kg | 5 500 |
|------------------------------|-------|

Tilvalg Sonarol

| | |
|---|--------|
| SONAROL Frontlaster LC 20 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon, lastdemper | 59 900 |
| 1200 mm skuff | 7 400 |
| 1800 mm skuff | 10 500 |
| Pallegaffel | 9 200 |
| 1250 mm silogrep | 18 800 |
| 1250 mm siloskuff | 21 700 |



FT 6050

| | FARMTRAC 6050 |
|------------------------------|--|
| Motor | EKL |
| HK kategori | 48 |
| Volum | 2766 CC |
| Sylindere | 3 |
| Drifstofftank | 60 l |
| TRANSMISJON | |
| Type | Manuel |
| Gir | 8F + 8R |
| Minimum hastighet | 2,7 km/t |
| Maximum hastighet | 33 km/t |
| KRAFTUTTAK | |
| Hastighet | 540 / 540E omdr. |
| Kraftuttak omdr @ motor omdr | 540 omdr @ 1728 omdr / 540E omdr @ 1251 omdr |
| KOBLING | |
| Type | Selvstendig |
| BREMS | |
| Type | Oljebad |
| Parkbrems | Selvstendig |
| HYDRAULIK | |
| Kapasitet | 32 l/min |
| Ventiler | 2 dobbeltvirkende (inkl enkel virkende) |
| 3 PUNKT | |
| Kategori | KAT 1 + 2 |
| Løftekapasitet | 1500 kg |
| STYRING | |
| Servostyring | Ja balansert |
| DRIVLINJE | |
| Type | 4 WD m. Differensialsperr bak. |
| DIMENSJON | Mål med Agridekk |
| Lengde | 3.415 mm |
| Bredde standard dekk | 1.830 mm |
| Høyde | 2.335 mm |
| Akselavstand | 1.885 mm |
| Vekt | 2250 kg |
| Svingradius | 3.3 m |
| Sporbredde foran | 1422 mm |
| Sporbredde bak | 1448 mm |



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no