



FARMTRAC PRISLISTE 2024

Ver. 2

Alle priser ex mva, montering og frakt.



Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

FARMTRAC

ELMAAS
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 20 MT



Egenskaper

Motor	Mitsubishi 3 syl. 18 HK
	Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	800 kg

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrømsbryter

Traktor	Bredde	Dekk For / Bak	Pris
FT 20 - Agri		5x12 / 8x18	114 500
FT 20 - Radial		180/85D12 / 280/70R18	127 100
FT 20 - Industri small	123 cm	23x8,5-12 / 12-16,5	125 600
FT 20 - Industri bred	150 cm	23x8,5-12 / 33x15,5-16,5	122 800
FT 20 - Plen small	123 cm	22x9,5-12 / 33x12,5-16,5	125 100
FT 20 - Plen bred	150 cm	23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5	122 100
FT 20 - Galaxy	118 cm	220/55R12 / 280/70R18	121 100

Tilvalg Farmtrac

FARMTRAC Frontlaster 3000 S m. skuff	44 900
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	4 500



ELMAAS
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, St. Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 20 MT

	FARMTRAC 20 MT
MOTOR	MITSUBISHI
HK kategori	20
Volum	952 cc
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
TRANSMISJON	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,1 km/t
Maximum hastighet	18,4 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
KOBLING	
Type	Enkel
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbrems	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	14.5 liter/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
DIMENSJON	MÅL MED AGRIDEKK
Lengde	2674 mm
Bredde	1041 mm
Høyde	2196 mm
Akselavstand	1420 mm
Vekt	930 kg
Svingradius	2,4 m
Sporbredde foran	841 mm
Sporbredde bak	825 mm



Elmaas AS, Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 22 MT



Egenskaper

Motor	Mitsubishi 3 syl. 21,3 HK
	Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	800 kg

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrømsbryter

Traktor	Bredde	Dekk For/Bak	Pris
FT 22 - Agri		5x12 / 8x18	116 900
FT 22 - Radial		180/85D12 / 280/70R18	129 500
FT 22 - Industri small	123 cm	23x8,5-12 / 12-16,5	128 000
FT 22 - Industri bred	150 cm	23x8,5-12 / 33x15,5-16,5	125 200
FT 22 - Plen small	123 cm	22x9,5-12 / 33x12,5-16,5	127 500
FT 22 - Plen bred	150 cm	23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5	124 500
FT 22 - Galaxy	118 cm	220/55R12 / 280/70R18	123 500

Tilvalg Farmtrac

FARMTRAC Frontlaster 3000 S m. skuff	44 900
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	5 000



ELMAAS
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, St. Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 22 MT

	FARMTRAC 22 MT
MOTOR	MITSUBISHI
HK kategori	22
Volum	952 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
TRANSMISJON	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,2 km/t
Maximum hastighet	20,5 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
KOBLING	
Type	Enkel
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbrems	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	14,5 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
DIMENSJON	MÅL MED AGRIDEKK
Lengde	2.674 mm
Bredde	1.041 mm
Høyde	2.196 mm
Akselavstand	1.420 mm
Vekt	930 kg
Svingradius	2,4 m
Sporbredde foran	841 mm
Sporbredde bak	825 mm



Elmaas AS, Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 26 MT



Egenskaper

Motor	Mitsubishi 3 syl. 24,4 HK
	Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	800 kg

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrøms bryter

Traktor	Bredde	Dekk For/Bak	Pris
FT 26 - Agri		5x12 / 8x18	132 800
FT 26 - Radial		180/85D12 / 280/70R18	143 600
FT 26 - Industri small	123 cm	23x8,5-12 / 12-16,5	142 100
FT 26 - Industri bred	150 cm	23x8,5-12 / 33x15,5-16,5	139 200
FT 26 - Plen small	123 cm	22x9,5-12 / 33x12,5-16,5	141 600
FT 26 - Plen brei	150 cm	23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5	138 500
FT 26 - Galaxy	118 cm	220/55R12 / 280/70R18	137 500

Tilvalg Farmtrac

FARMTRAC Frontlaster 3000 m. skuff	44 900
FARMTRAC Frontlaster 3000 m. skuff, 3 funksjon elektrisk	49 900
FARMTRAC Pelikan skuff 1200 mm	14 000
FARMTRAC Kabin FT med Varme	39 000
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	4 500

Tilvalg Sonarol

SONAROL Frontlaster LC 15 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon	49 500
1000 mm skuff	7 900
1200 mm skuff	8 700
1500 mm skuff	9 900
Pallegaffel	8 100
1000 mm silogrep	17 000
1000 mm siloskuff	17 500
1200 mm siloskuff	19 000



Elmaas AS, Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 26 MT

	FARMTRAC 26 MT
MOTOR	MITSUBISHI
HK kategori	26
Volum	1318 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
TRANSMISJON	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,0 km/t
Maximum hastighet	18,2 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
KOBLING	
Type	Enkel
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbrems	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	19,3 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
DIMENSJON	MÅL MED AGRIDEKK
Lengde	2.677 mm
Bredde	1.041 mm
Høyde	2.192 mm
Akselavstand	1.551 mm
Vekt	1010 kg
Svingradius	2,5 m
Sporbredde foran	841 mm
Sporbredde bak	825 mm



Elmaas AS, Hersatadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 26 HST



Egenskaper

Motor	Mitsubishi 3 syl. 24,4 HK
	Steg V
Transmisjon	Hydrostat 3 grupper
Kraftuttak	540 omdr + Mid pto.
Løftekapasitet	800 kg

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrøms bryter

Traktor	Bredde	Dekk For / Bak	Pris
FT 26 H - Agri		5x12 / 8x18	146 800
FT 26 H - Radial		180/85D12 / 280/70R18	163 400
FT 26 H - Industri small	123 cm	23x8,5-12 / 12-16,5	161 900
FT 26 H - Industri bred	150 cm	23x8,5-12 / 33x15,5-16,5	159 000
FT 26 H - Plen small	123 cm	22x9,5-12 / 33x12,5-16,5	161 400
FT 26 H - Plen brei	150 cm	23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5	158 400
FT 26 H - Galaxy	118 cm	220/55R12 / 280/70R18	157 400

Tilvalg Farmtrac

FARMTRAC Frontlaster 3000 H m. skuff	44 900
FARMTRAC Frontlaster 3000 H m. skuff, 3 funksjon elektrisk	49 900
FARMTRAC Kabin FT med Varme	39 000
FARMTRAC Pelikan skuff 1200 mm	14 000
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	4 500

Tilvalg Sonarol

SONAROL Frontlaster LC 15 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon	49 500
1000 mm skuff	7 900
1200 mm skuff	8 700
1500 mm skuff	9 900
Pallegaffel	8 100
1000 mm silogrep	17 000
1000 mm siloskuff	17 500
1200 mm siloskuff	19 000



Elmaas AS, Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 26 HST

	FARMTRAC 26 HST
MOTOR	MITSUBISHI
HK kategori	26
Volum	1328 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
TRANSMISJON	
Type	Hydrostatisk
Gir	3 grupper
Minimum hastighet	0-6,7 km/t
Maximum hastighet	0-19,1 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 omdr / Mid Pto 2283 omdr
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / Mid 2283 / 2500 Rpm
KOBLING	
Type	NA
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbrems	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	19,3 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
DIMENSJON	MÅL MED AGRIDekk
Lengde	2.677 mm
Bredde standard dekk	1.041 mm
Høyde	2.192 mm
Akselavstand	1.551 mm
Vekt	1010 kg
Svingradius	2,5 m
Sporbredde foran	841 mm
Sporbredde bak	825 mm



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 25 G HST



Egenskaper

El motor	Elektrisk 15.5 kW
Batteri	300 AH / 22 kW/t
Transmisjon	Hydrostatisk 3 grupper
Kraftuttak	540 omdr / 2200 mid pto
Løftekapasitet	800 kg

Standard Utstyr

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrøms bryter
230 V lader

Traktor	Bredde	Dekk For / Bak	Pris
FT 25 GH - Agri		5x12 / 8x18	365 200
FT 25 GH - Radial		180/85D12 / 280/70R18	381 000
FT 25 GH - Industri small	123 cm	23x8,5-12 / 12-16,5	381 000
FT 25 GH - Industri bred	150 cm	23x8.5-12 / 33x15.5-16.5	371 000
FT 25 GH - Plen small	123 cm	22x9,5-12 / 33x12,5-16,5	381 000
FT 25 GH - Plen bred	150 cm	23x8,5-12 / 33 x 15.5-16.5	371 000
FT 25 GH - Galaxy	118 cm	220/55R12 / 280/70R18	381 000

Tilvalg Farmtrac

FARMTRAC Frontlaster 2500 m. skuff	49 500
------------------------------------	--------



Elmaas AS, Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 25 G



	FARMTRAC 25 G HST
EL MOTOR	ELEKTRISK
HK kategori	15,5 kW
Batteri type	NMC / Li-ion
Batteri	22 kW/t - 300 Ah - Li-ion
TRANSMISJON	
Type	Hydrostatisk
Gir	3 grupper
Maximum hastighet	0-17,7 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 2200 omdr mid pto.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 v 2504 omdr / 2200 v 2410 omdr
KOBLING	
Type	Automatisk
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbrems	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	14,4 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
DIMENSJON	MÅL MED AGRIDEKK
Lengde	2.742 mm
Bredde standard dekk	1.041 mm
Høyde	2.217 mm
Akselavstand	1.550 mm
Vekt	1215 kg
Svingradius	2,1 m
Sporbredde foran	838 mm
Sporbredde bak	813 mm



Elmaas AS, Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 6050e



Egenskaper

Motor	EKL 3 syl. 48 HK
	Steg V
Transmisjon	8F+8R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	1500 kg

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
2 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrøms bryter

Traktor	Dekk for / bak	Pris
FT 6050E	8x18 / 13,6x28	269 000
FT 6050E - HTB	8x18 / 13,6x28	273 900

Andre dekkalternativer på forespørsel

Tilvalg Farmtrac

FARMTRAC Frontvekt 6 x 22 kg	5 500
------------------------------	-------

Tilvalg Sonarol

SONAROL Frontlaster LC 20 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon, lastdemper	59 900
1200 mm skuff	7 700
1800 mm skuff	11 000
Pallegaffel	11 800
1250 mm silogrep	19 800
1250 mm siloskuff	23 000



Elmaas AS, Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 6050

	FARMTRAC 6050
Motor	EKL
HK kategori	48
Volum	2766 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	60 l
TRANSMISJON	
Type	Manuel
Gir	8F + 8R
Minimum hastighet	2,7 km/t
Maximum hastighet	33 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 1728 omdr / 540E omdr @ 1251 omdr
KOBLING	
Type	Selvstendig
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbrems	Selvstendig
HYDRAULIK	
Kapasitet	32 l/min
Ventiler	2 dobbeltvirkende (inkl enkel virkende)
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1 + 2
Løftekapasitet	1500 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
DIMENSJON	Mål med Agridekk
Lengde	3.415 mm
Bredde standard dekk	1.830 mm
Høyde	2.335 mm
Akselavstand	1.885 mm
Vekt	2250 kg
Svingradius	3.3 m
Sporbredde foran	1422 mm
Sporbredde bak	1448 mm



ELMAAS
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no